

DCN-CONFF Concentus 全功能会议装置

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 抗手机信号的干扰
- ▶ 小巧精致
- ▶ 可折叠的平板扬声器
- ▶ 5 个投票按钮
- ▶ 位于底部的电缆连接

即使是最大型的会议，这种顶级的多功能代表机也可以应对自如。它提供了发言、登记请求发言、登记响应请求、听取发言、投票、选择语言通道、读取芯片卡以及显示会议和用户相关信息等功能。抗手机信号干扰能力强，其造型和功能与具有通道选择器的 DCN-CONCS 代表机相似，但是具备了芯片读卡器和有背光照明的图形显示屏。当代表身份认证卡插入读卡器后，图形 LCD 屏将根据分配给代表芯片卡的语言自动显示用户相关信息。图形 LCD 屏幕具有永久性背光，可以显示多种字符，包括复杂的欧洲语言或基于图标的脚本字符（例如中文）。可选择的通道数被自动限定在当前可用的通道数量上。平板扬声器提供优异的声音效果，并将回授降至最低，从而提高语音清晰度。代表机不用时，扬声器面板可以方便地折叠起来。

基本功能

控制和指示灯

- 通道选择器带背光照明的通道号显示屏和通道选择键
- 两侧有耳机音量调节旋钮
- 图形 LCD 显示屏。显示内容包括：
 - 按钮功能描述
 - 多语种用户指示
 - 当前正在发言的数量
 - 发言请求和确认
 - 投票结果
 - 剩余/已用发言时间
 - 公共和个人消息
 - 其他用户信息

- 带 LED 指示灯的五个按钮（与图形 LCD 显示屏配合使用）。按钮可以为用户提供显示信息，例如消息、会议相关信息和话筒用户相关信息。视应用程序软件而定，这五个软按钮可以用作带确认指示灯（黄色 LED）的投票按钮，以使用户登记：
 - 出席、赞成 (+)、反对 (-)、弃权 (X)（议会式表决）
 - 数字：1 至 5（多选或民意调查）
 - 评估：--、-0、+、++（倾向性）
- 通过读卡器和/或 PIN 编码进行代表身份识别和出入控制
- 通过读卡器和/或 PIN 编码进行代表身份识别和出入控制
- 可折叠的平板扬声器在话筒开启时自动静音
- 话筒“开/关”或“发言请求”按钮
- 位于扬声器顶部的“话筒开启”指示灯
- 话筒按钮上方的三色指示灯：
 - 红色指示灯“话筒打开”
 - 绿色指示灯“发言请求”
 - 黄色指示灯“VIP”。当代表机作为笔记本电脑的外接设备时，“VIP”指示灯在 PC 软件控制下被点亮。

互连

- 可插拔话筒的插座
- 2 米（78.7 英寸）电缆，带模压六针圆形插头
- 外接话筒或头戴式话筒的插孔
- 六针圆形插座，用于环路连接
- 八针插座，用于连接 LBB 3555/00 内部通讯话机、外接出席和安全设备接点，例如 指纹仪
- 左右两侧有 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插孔
- 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声外部话筒或头戴式话筒插孔

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气指标

耳机	
频率响应	30 Hz 至 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆
头戴式话筒	
频率响应	30 Hz - 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆
额定话筒输入电平	7 mVrms
过载话筒输入电平	> 124 mVrms
接口	

推荐外部话筒类型（或头戴式话筒）

组件	驻极体电容式话筒
指向性	全向
工作电压	5 VDC
灵敏度	1200 欧姆时为 62 dB (0 dB = 1 V/mbar, 1 kHz)
频率响应	100 Hz 至 14 kHz
连接器	3.5 毫米 (0.14 英寸) 单声道或立体声插孔

机械指标

安装	桌面（便携式或固定式安装）和嵌入式安装
尺寸（高 x 宽 x 厚）	（不含话筒）
桌面安装	50 x 275 x 155 毫米 (2.0 x 10.8 x 6.1 英寸)
嵌入式安装	30 x 275 x 155 毫米 (1.2 x 10.8 x 6.1 英寸)
重量	1.4 千克 (3.1 磅)
顶部颜色	碳黑色 (PH 10736) 附带银白色 (RAL 9022) 面板
基座颜色	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

DCN-CONFF Concentus 全功能会议装置

可插拔话筒、表决功能、通道选择、2 个耳机插孔、图形显示屏和话筒单独订购

订购号 **DCN-CONFF**

硬件附件

DCN-MICS 可插拔短话筒

长 310 毫米 (12.2 英寸)，银白色

订购号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 可插拔长话筒

长 480 毫米 (18.9 英寸)，银白色

订购号 **DCN-MICL**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn